

FJR1300A



Erste Neuigkeiten





Techno Jade (BNM3)

Auf allen Straßen zu Hause.

- Hochleistungs-DOHC-Reihen-4-Zylinder mit Flüssigkeitskühlung, 1298 ccm und 16 Ventilen
- Elektronische Benzineinspritzung, sauber und hocheffizient
- Geregelter Drei-Wege-Katalysator und Air Induction System für niedrige Abgaswerte (EU2)
- Verwindungssteifer, leichter Aluminium-Rahmen
- Die Aluminium-Hinterrad-schwinge mit integrierter Kardanwelle
- Einstellbare Feder-Elemente vorn und hinten
- Elektrisch einstellbare, neu geformte Verkleidungsscheibe mit verbessertem Windschutz
- Serienmäßig mit Wegfahrsperrung ausgerüstet
- Neues Staufach für noch mehr Komfort
- Neue, integrierte Blinker für schlankeres Aussehen und noch mehr Aerodynamik
- Die neue FJR1300A mit ABS als Serienausstattung



Galaxy Blue (DPBML)



Silver Storm (BS4)

FJR1300A TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Bauart	flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor mit geregelterm 3-Wege-Katalysator
Hubraum (ccm)	1298
Ventilsteuerung	DOHC
Ventile	4 pro Zylinder
Bohrung x Hub (mm)	79 x 66,2
Verdichtung	10,8 : 1
Nennleistung	105,5 kW (143,5 PS) b. 8000/min
max. Drehmoment	134,4 Nm b. 7000/min
Gemischauflbereitung	elektronische Benzineinspritzung
Zündung	digitale Transistor-Kennfeldzündung
Lichtmaschinenleistung (Watt)	490
Batterie	12 V / 12 Ah
Starter	Elektro
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	5-Gang
Gangstufen	2,529/1,773/1,348/1,077/0,929
Primärübersetzung	1,563
Sekundärübersetzung	2,773
Sekundärtrieb	Kardan

FAHRWERK	
Rahmenbauart	Aluminium-Brückenrohrrahmen
Federung vorn	Telegabel, Ø 48 mm
Federung hinten	Zentralfederbein
Federweg vorn (mm)	135
Federweg hinten (mm)	125
Radstand (mm)	1515
Lenkkopfwinkel (Grad)	26
Nachlauf (mm)	109
Bremse vorn	2 Scheiben 320 mm Ø
Bremse hinten	1 Scheibe 282 mm Ø
Reifen vorn	120/70 ZR17M/C (58W)
Reifen hinten	180/55 ZR17M/C (73W)

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Länge (mm)	2195
Breite (mm)	760
Höhe (mm)	1435
Sitzhöhe (mm)	805
Sitzbanklänge (mm)	625
Bodenfreiheit (mm)	135
Trockengewicht (kg)	251
Tankinhalt (Liter)	25
davon Reserve (Liter)	5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	über 200

Sicher Motorrad fahren. Darum stets mit Helm, Schutzkleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA-Vertragshändler.

TOUCHING YOUR HEART



HÄNDLER

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

Postfach 210653
D-41432 Neuss
Tel. 02131/2013-0
Fax. 02131/2013-300
www.yamaha-motor.de

YAMAHA empfiehlt Shell



YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
<http://yamaha-motor-europe.com>

3MC-0107017-03E

Gedruckt auf chlorfreiem Papier